


Пленки производятся на современной 9-слойной экструзионной линии

Пакет вакуумный высокобарьерный PA/EVON/PE



Полиамидные (PA) слои специально подобраны по толщине и расположению в структуре пленки таким образом, чтобы обеспечить отличный барьер для газов и водяного пара, а так же прекрасную механическую прочность на прокол.

Слой из EVON создает исключительный барьер для газов и водяного пара.

Рецептура сварочного слоя обеспечивает оптимальное скольжение и отличное качество сварных швов.



За счет оптимальной эластичности, пленка прекрасно облегает продукт при вакуумации и обеспечивает максимальную стойкость на прокол.

Область применения: для индивидуальной и групповой упаковки пищевых продуктов на максимально длительный срок хранения в вакуум или модифицированную газовую среду.

Параметр		Единица измерения	Толщина		
			60 мкм	65 мкм	80 мкм
Возможные значения толщины		мкм	50 - 120		
Возможные значения ширины пакета		мм	100 - 600		
Возможные значения длины пакета		мм	100 - 1000		
Допустимые отклонения по толщине		%	± 5 %		
Допустимые отклонения по ширине, длине		мм	± 1		
Поверхностное натяжение (активация) полотна		дин/см	38		
Прочность пленки при растяжении:	продольное направление	МПа	33,7	42	50
	поперечное направление		30	34	47
Относительное удлинение пленки при растяжении	продольное направление	%	454	535	557
	поперечное направление		620		
Прочность шва		МПа	11,5		
Прочность на прокол		N	4,21	4,32	5,2
Проницаемость по кислороду не более		см ³ /(м ² ×24ч×Па)	2,0×10 ⁻⁴		
Проницаемость по азоту не более		см ³ /(м ² ×24ч×Па)	9,4×10 ⁻⁵		
Проницаемость по диоксиду углерода не более		см ³ /(м ² ×24ч×Па)	4,7×10 ⁻⁴		

Возможно нанесение поверхностной печати (шесть цветов, полноцвет)*

* применяемый метод печати обеспечивает стойкость краски механическому и температурному воздействию аналогично межслойной печати

ООО "Копейский пластик", Россия, 456612, Челябинская область, г. Копейск, ул. Кемеровская, 5,
тел./факс: (35139) 3-05-25, 3-06-25; Челябинск: +7(351) 270-67-65, 269-67-65

e-mail: plast@plasticom.ru